

圆桶存储柜

立式圆桶存储安全柜

溶剂圆桶的安全存储

立式圆桶存储安全柜可安全存放一或两个 110 至 200 升的圆桶。所有安全柜均设有一个可拆、可调的半深搁板，用来存放 III 级材料或备件，如圆桶漏斗、排气口装置和抗静电电线。该安全柜也能够容纳配有泵或漏斗的圆桶，因此也可以用作泵站或废液收集站。安全柜可以配滚柱组件也可以不配滚柱组件。滚柱组件有助于移动沉重的圆桶。



8962001 (以及可选购的 25920 滚柱)



安全柜经独特设计，可直接用作泵站或废液收集站。



圆桶容量 (加仑/升)	柜门数量和类型	尺寸 高 x 宽 x 深		可调搁板 数量	认证/列名规范	Sure-Grip® 型号	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸				
1 - 55/200	双开门，手动	1651 x 864 x 864 mm	1537 x 781 x 771 mm	1	FM,N,O,A	8962001	180
2 - 55/200*		1651 x 1499 x 864 mm	1537 x 1422 x 771 mm		N,O,A	8991001	277
2 - 30/110	双开门，手动，带圆桶滚柱	1651 x 1092 x 864 mm	1537 x 1003 x 771 mm		FM,N,O,A	8990601	225
	双开门，自动关闭式，带圆桶滚柱				FM,N,O,A,I	8990701	

* 美国 OSHA 规范 29CFR 1910.106 规定，I 级和 II 级液体不超过 227 升。

卧式圆桶存储安全柜

适用于圆桶存放或液体分装

卧式圆桶存储安全柜设计存放用来重力自流分装的圆桶。柜的内部留有放置滴罐的空间，并设有引导圆桶架（单售）滑入存储柜的滑轨。通过 FM 认证。



8993201 (以及可选购的 08800 圆桶架)

圆桶容量 (加仑/升)	柜门数量和类型	尺寸 高 x 宽 x 深		认证/列名规范	Sure-Grip® 型号	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸			
1 - 55/200	双开门，手动	1270 x 762 x 1219 mm	1178 x 686 x 1137 mm	FM,N,O,A	8993001	168
	双开门，自动关闭式			FM,N,O,A,I	8993201	

圆桶安全柜用斜坡及配件

搬运圆桶更轻松

使用圆桶柜斜坡和手推车，能够轻松将圆桶放入柜内。斜坡定位在底框上，并保证斜坡固定于正确位置。梯面设计非常有助于牵引。适用 Justrite 各种型号圆桶柜。负载限制：340 千克。不能与轮式圆桶架 08800 一起使用。

立式存储柜 8962001 (另售)，可使用圆桶滚柱，搬运笨重圆桶更轻松。使用轮式圆桶架，存放用来重力自流分装的卧式圆桶。

说明	型号	交货重量 (kg)
圆桶柜斜坡，610 x 610 mm	25932	13
圆桶滚柱，适用于 200 升 / 55 加仑立式单桶安全柜	25920	24
圆桶架，272 kg 容量	08800	16



08800

圆桶斜坡的梯面设计非常有助于牵引。