



易关自锁的标准柜门，轻轻一推，便可紧紧地关上柜门并激活三点联动式柜锁。



**10 Year**  
Limited Warranty

## 可燃物安全柜

### 油漆和油墨的安全存放

可燃物安全柜用于分离并存储 III 级可燃物。多个可调搁板可容纳大量印刷、油漆、家具制作和机动车制造工艺中常见的小型漆罐、气雾剂和油墨。安全柜采用坚固的双壁结构、双层 1mm 厚的钢板形成 38mm 的隔气空间，并设有一对消焰排气口。同时提供 76 升、227 升和 363 升规格 - 详情请咨询经销商。

通过 FM 认证。



8930111

容量 (加仑/升)	柜门数量和类型	尺寸 高 x 宽 x 深		可调搁板 数量	认证/列名规范	Sure-Grip® 型号	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸				
40/151	双开门，手动	1118 x 1092 x 457 mm	1006 x 1003 x 370 mm	3	FM,N,O,A	8930111	108
	双开门，自动关闭式						115

## 两用分隔式圆桶柜

### 圆桶和容器可同时存放在同一个分隔式安全柜中

两用分隔式圆桶柜设计可容纳 200 升或 110 升的立式圆桶，而另一个独立隔间可容纳多达十二个 19 升的安全罐。两个隔间均设独立的三点联动式自锁门，可在失火情况下最大限度地提供保护。自锁系统可在关上柜门时自动启动。

安全柜坡道上配有滚轮，在圆桶柜内配置了一个半深搁板，并且在柜体内配置了两个全尺寸可调搁板。1mm 双层钢结构坚固耐用。自动关闭式安全柜配置了一根熔线，如果发生火灾，温度达到 74°C 时，熔线熔化，柜门自动关闭。



8992601

584mm

772mm

**10 Year**  
Limited Warranty

圆桶容量 (加仑/升)	柜门数量和类型	尺寸 高 x 宽 x 深		认证/列名规范	Sure-Grip® 型号	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸			
115/435*	双开门，手动，带滚柱	1651 x 1499 x 864 mm	隔间 1: 1537 x 591 x 771 mm	N,O,A	8992601	315
	双开门，自动关闭式，带滚柱		隔间 2: 1537 x 778 x 771 mm			

\* 美国 OSHA 规范 29CFR 1910.106 规定，I 级和 II 级液体不超过 227 升。