



分类存储各种危险品，保障工作环境安全。



隐蔽的内置式自动关闭装置保证了柜顶的可作业面积。火灾时，外界温度达到 74°C，熔线熔化，柜门自动关闭并锁上。

危险物品存放安全柜 **NEW!**

安全存储和区分各类危险品，如酸、氧化剂、有毒物等。

危险品安全柜选用 1mm 钢板全焊接而成，双壁结构，钢板间设有 38mm 的隔气空间，提升耐火性能。安全柜底部设有 51mm 盛漏槽，配备 U-Loc™ 把手，带消焰器的双排气口，四个可调平支脚以及接地连接端。配套多种警示标签，用以提示及区分不同的内容物。

危险品存放安全柜均为自动关闭式柜门，三点联动式钢制门锁保证柜门的快速、完全闭合，为内容物提供最大的防火保护。

钢制 SpillSlope® 可调搁板可将溢漏液体引导至底部盛漏槽，钢制搁板以及盛漏槽皆配有聚乙烯制托盘，更好防护泄漏事故。最为畅销的 30 加仑危险品安全柜顶部另配一个聚乙烯托盘，帮助充分利用柜顶空间，成为一个小型工作台。

安全柜通过 FM 认证，享受 10 年保修服务。



10 Year
Limited Warranty

容量 (加仑/升)	柜门数量和类型	尺寸高 x 宽 x 深		可调搁板 数量	认证/列名规范	Sure-Grip® 型号	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸				
经典款钢制危险品存储安全柜							
30/114	双开门，自动关闭式	1118 x 1092 x 457 mm	1006 x 1003 x 370 mm	1	FM,H,A,I	8630281	109
45/170	双开门，自动关闭式	1651 x 1092 x 457 mm	1537 x 1003 x 370 mm	2		8645281	137
60/227	双开门，自动关闭式	1651 x 864 x 864 mm	1537 x 781 x 771 mm			8660281	168
90/341	双开门，自动关闭式	1651 x 1092 x 864 mm	1537 x 1003 x 771 mm	8690281		198	
工作台式钢制危险品存储安全柜							
4/15	单开门，自动关闭式	559 x 432 x 432 mm	470 x 349 x 349 mm	1	H,A,I	8604281	31
紧凑型钢制危险品存储安全柜							
12/45	单开门，自动关闭式	889 x 591 x 457 mm	775 x 508 x 370 mm	1	FM,H,A,I	8612281	56
15/57	单开门，自动关闭式	1118 x 591 x 457 mm	1006 x 508 x 370 mm			8615281	70
背负式钢制危险品存储安全柜							
12/45	双开门，自动关闭式	457 x 1092 x 457 mm	330 x 1003 x 370 mm	0	FM,H,A,I	8613281	60
17/64	双开门，自动关闭式	610 x 1092 x 457 mm	495 x 1003 x 370 mm	1		8617281	79
细长型钢制危险品存储安全柜							
22/83 (标准)	单开门，自动关闭式	1651 x 591 x 457 mm	1537 x 508 x 370 mm	3	FM,H,A,I	8622281	96
54/204 (加深)	单开门，自动关闭式	1651 x 591 x 864 mm	1537 x 508 x 771 mm			8654281	142
台下式钢制危险品存储安全柜							
22/83	双开门，自动关闭式	889 x 889 x 559 mm	695 x 806 x 476 mm	1	FM,H,A,I	8623281	89