

## 用于易燃品的户外存放

### 2 小时防火级别户外安全存储室 **NEW!**

2 小时防火结构，安全存储可燃品及易燃品。

#### 产品详细

- 2 小时防火结构
- 90 分钟安全防火门 - 经第三方公正检验
- 防火通风口 - 通过 UL 认证的防火阀，配熔线
- 专业二次容器 - 配有全焊接型防漏池
- 可配镀锌钢制格栅
- 钢制门，门宽 1.07 米，配备经 UL 认证的门锁套装
- NFPA 704 标签
- 配有多种尺寸接地线连接器
- 采用锚固钢板，全面坚固防护
- 带插槽，可配叉车，移动方便
- 存储室内外壁皆有涂层，完美抵御化学品与紫外线
- 符合 EPA，NFPA 30 以及 NFPA 1 要求
- 通过 FM 认证
- 15 年有限保修



6 桶装 - 912060



2 小时级易燃品存储室具有极佳的防火性能，采用防风雨结构设计，防火墙及储存室顶部的设计经过 FM 认证。储存室的防火墙最外层采用重型钢板，最内层采用高强度合金化热镀锌板，墙体中间内嵌多层防火型石膏墙板，为存储物品提供最为安全的多重保护。存储室可配套通过 FM 认证的减压装置，在承重达到 20psf 时减压版将解体以减轻负重。同时，我们为您提供了种类丰富的配件，如斜坡、搁板、接地线套装、防火系统设备、照明设施以及调温装置。

2 小时级存储室可放置在室外建筑物旁或者墙角处，为易燃物、可燃物提供便捷安全的存储方案。较之于非易燃品存储室，易燃品存储室能为易燃品、可燃品的存储、分装和转移提供更安全有效的防护。



配套斜坡



防火通风口 - 90 分钟  
防火挡板



液压可调式闭合门

#### 2 小时防火级别存储室

容量 (55加仑圆桶)	盛漏容量 加仑/升	规格尺寸 宽 x 深 x 高		认证/列明规范	标准配置		配套减压装置	
		外部尺寸*	内部尺寸		型号	交货重量 (kg)	型号	交货重量 (kg)
2	88/333	1803 mm x 1067 mm x 1905 mm	1359 mm x 749 mm x 1372 mm	FM,N,A,E	912020	826	912021	805
4	80/303	1803 mm x 1676 mm x 1905 mm	1359 mm x 1359 mm x 1537 mm		912040	1144	912041	1123
6	116/439	2413 mm x 1676 mm x 2464 mm	1969 mm x 1359 mm x 2096 mm		912060	1590	912061	1569
9	168/636	2413 mm x 2286 mm x 2464 mm	1969 mm x 1969 mm x 2096 mm		912090	1999	912091	1970
12	221/837	2235 mm x 3023 mm x 2464 mm	1969 mm x 2578 mm x 2096 mm		912120	2370	912121	2328
16	288/1090	3023 mm x 2896 mm x 2464 mm	2578 mm x 2578 mm x 2096 mm		912160	2809	912161	2765

注：对于所有型号的存储室，2 桶及 4 桶装门高 1.37m；6 桶装至 16 桶装门高 2.03m。

\*以上尺寸已将安装板及门用配件计入。