

用于易燃品的户外存放

4 小时防火级别户外安全存储室 **NEW!**

4 小时防火结构, 安全存储各类危险品。

## 产品详细

- 4 小时防火结构
- 3 小时安全防火门 - 经第三方公正检验
- 防火通风口 - 通过 UL 认证的防火阀, 配熔线
- 专业二次容器 - 配有全焊接型防漏池
- 可配镀锌钢制格栅
- 钢制门, 门宽 1.07 米, 配备经 UL 认证的门锁套装
- NFPA 704 标签
- 配有多种尺寸接地线连接器
- 采用锚固钢板, 全面坚固防护
- 带插槽, 可配叉车, 移动方便
- 存储室内外壁皆有涂层, 完美抵御化学品与紫外线
- 符合 EPA, NFPA 30 以及 NFPA 1 要求
- 通过 FM 认证
- 15 年有限保修



6 桶装 - 913060



4 小时级危险品存储室具有极佳的防火性能, 采用防风雨结构设计, 防火墙及储存室顶部的设计经过 FM 认证。储存室的防火墙最外层采用重型钢板, 最内层采用高强度合金化热镀锌板, 墙体中间内嵌多层防火型石膏墙板, 为存储物品提供最为安全的多重保护。存储室可配套通过 FM 认证的减压装置, 在承重达到 20psf 时减压版将解体以减轻负重。同时, 我们为您提供了种类丰富的配件, 如斜坡、搁板、接地线套装、防火系统设备、照明设施以及调温装置。

4 小时级存储室可在紧靠室外建筑物旁或者墙角处放置, 为各种危险品提供便捷安全的存储方案。较之于非易燃品存储室及 2 小时级易燃品存储室, 4 小时级存储室能为更多种类的危险品的存储、分装和转移提供更安全有效的防护。



配套斜坡

防火通风口 - 3 小时  
防火挡板

液压可调式闭合门

## 4 小时防火级别存储室

容量 (55加仑圆桶)	盛漏容量 加仑/升	规格尺寸 宽 x 深 x 高		认证/列明规范	标准配置		配套减压装置	
		外部尺寸*	内部尺寸		型号	交货重量 (kg)	型号	交货重量 (kg)
2	75/284	1803 mm x 1067 mm x 1905 mm	1283 mm x 673 mm x 1334 mm	FM, N.A.E	913020	998	913021	937
4	71/269	1803 mm x 1676 mm x 1905 mm	1283 mm x 1283 mm x 1499 mm		913040	1377	913041	1316
6	105/397	2413 mm x 1676 mm x 2464 mm	1892 mm x 1283 mm x 2057 mm		913060	1964	913061	1903
9	155/587	2413 mm x 2286 mm x 2464 mm	1892 mm x 1892 mm x 2057 mm		913090	2480	913091	2390
12	205/776	2235 mm x 3023 mm x 2464 mm	1892 mm x 2502 mm x 2057 mm		913120	2934	913121	2811
16	272/1030	3023 mm x 2896 mm x 2464 mm	2502 mm x 2502 mm x 2057 mm		913160	3511	913161	3391

注: 对于所有型号的存储室, 2 桶及 4 桶装门高 1.37m; 6 桶装至 16 桶装门高 2.03m。

\* 以上尺寸已将安装板及门用配件计入。